

Automatic Transmission Flush (ATF)

Automataváltó tisztító

Általános információk

Járművek automata váltóinak tisztítására alkalmas. Feloldja és lebegteti a szennyeződések és lerakódásokat. eltávolítja az oxidált olajmaradványokat az egész váltóolaj-körforgásból. A termék az egész olajrendszert tisztítja. Hatása: lágy, de erőteljes váltás.

Alkalmazási terület

Minden fajta automata váltóhoz.

Felhasználás

A váltóolaj cseréje előtt a terméket a váltóolajhoz kell adni. (Figyelem: Ügyeljünk az olajsintre! Üzemi hőmérsékleten legyen a motor!) A járművet ezután kb. 10 percet üzemszerűen használjuk minden fokozatban. Majd el kell végezni a gyártó által előírt módon a váltóolaj cseréjét.

Adagolás

375 ml alkalmanként. Keverési arány: 1:10.

Reakcióidő

Kb. 15 perc

Technikai jellemzők

Színe: sárga
Halmazállapota: folyékony
Szaga: aromás
Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 180 - 220 °C
Lobbanáspont: 63 °C
Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C
Gőznyomás (20°C-on): 20 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0.82 - 0.90 g/cm³
Vízben való oldékonyság: nem oldódik



Kiszérelés	Cikkszám	Csomagolás
375 ml	P1701	28
1 L	P1709	12
5 L	P1702	4

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu