

Automatic Transmission Conditioner (ATC)

Automataváltó védő

Általános információk

Ez a nagy hatásfokú hatóanyag koncentrátum jelentősen csökkenti a sűrűlódást, habképződést és oxidációt, megakadályozza az újabb lerakódások kialakulását, megkönnyíti a sebességváltást és tömítést, valamint meghosszabbítja a tömítő gyűrűk és az összes alkatrész élettartamát.

Alkalmazási terület

Minden fajta automata váltóhoz. kivétel: nedves kuplung

Felhasználás

A terméket öntsük a váltóolajhoz. Csökkentsük a váltóolaj mennyiségét annyival, amennyi váltó védőt használunk.

Adagolás

Személyautóhoz: 375 ml
Teherautóhoz: a váltóolaj 10%-ában adagolva
Keverési arány: 1:10

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki. Kb. 15 perc

Technikai jellemzők

Színe: piros
Halmazállapota: viszkózus
Szaga: kellemes
Gyulladás hőmérséklet: > 100 °C
Sűrűség (20°C-on): 0.87 - 0.92 g/cm³
Vízben való oldékonyság: nem oldódik
Viszkozitás (40°C-on): 45,9 mm²/s



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
375 ml	P1801	28

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu