

Carbon X Combustion Chamber Cleaner (CX)

Carbon X égéstér tisztító K1+K2

Általános információk

A 1-es komponens K1 (tisztítóhab): speciálisan kifejlesztett nagyhatású tisztítókomponens, mely a motor teljes égésterében feloldja az üzemszerű használat által létrejött lerakódásokat. A termék eltávolítja a korommaradványokat az égéstérből, főként a szelepekről, dugattyútetőről, a dugattyú koromfogó részéről, és a dugattyúgyűrűről. Emellett megtisztítja a szívószelep- és kipufogó szelepfészkeket (amennyiben nyitva vannak) és a szelepeket. Ezenkívül a kiserelt állapotú EGR-szelepen, a turbófeltöltőn, valamint a szívórendszeren (szívócsőtől a szívószelepig) képződött lerakódásokat is megbízhatóan eltávolítja. A Carbon X nem károsítja a tömítéseket és minden motoralkatrésszel összeegyeztethető. 2-es komponens K2 (semlegesítő): kémiai reakciót hoz létre, mely az előzőleg bejuttatott tisztítóhabot (K1) cseppfolyósítja és megköti a leoldott lerakódásokat. A Carbon X Extractort (Art.-Nr. 34142) ezután használjuk, hogy biztonságosan eltávolítsuk az égéstérből a létrejött emulziót és a feloldódott lerakódásokat.

Alkalmazási terület

Minden Otto- és dízelmotornál alkalmazható.

Felhasználás

Figyelem! Az anyag professzionális felhasználásához megalapozott szakmai tudás szükséges. Forduljon autószervéhez!

Adagolás

500ml elegendő 4-8 hengerhez (hengerűrtartalomtól függően) vagy 2-4 AGR-szelephez, turbótöltőhöz vagy szívórendszerhez.

Reakcióidő

kb. 15 -20 perc

Technikai jellemzők

- Színe: színtelen K1+K2
- Halmazállapota: gáz K1+K2
- Szaga: karakteres K1+K2
- pH-érték (20°C-on): 13,0-13,8 K1
- Alsó robbanási határérték K1: 1,5 Vol.-%
- Felső robbanási határérték K1: 9,5 Vol.-%
- Sűrűség (20°C-on): ~1,02 g/cm³ K1
- Vízben való oldhatóság: nem elegyedik K1
- Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány K2: <0 °C
- Gyulladási hőmérséklet K2: > 200 °C
- Sűrűség (20°C-on): 0,902 g/cm³ K2
- Vízben való oldhatóság: oldódik K2



Kiszerelés	Cikkszám	Csomagolás
2x500ml	P4650	6

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-Tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu