

Cetane Booster

Cetánszám növelő

Általános információk

Megnöveli a dízel üzemanyag cetánszámát 5 értékponttal az üzemanyag minőségének függvényében. Különösen ajánlott alacsonyabb minőségű gázolajhoz. Egyenletes erőteljes égést biztosít, csökkenti a koromképződést, a csattogó motorhangot, valamint az alacsony cetánszám esetén előforduló utógyújtást, ill. a túlmelegedést. Könnyíti a hidegindítást és az optimális égés következtében kevesebb a lerakódás.

Alkalmazási terület

Minden dízelrendszerben használható. Alkalmas katalizátorokhoz, részecskeszűrőkhöz és turbófeltöltőkhöz.

Felhasználás

A dízel üzemanyagtartályba töltendő. Ügyeljen a keverési arányra!

Adagolás

375ml 80 liter dízelhez elegendő. Keverési arány: 1:200.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejt ki.

Technikai jellemzők

Színe: áttetsző
Halmazállapota: folyékony
Szaga: aromás
Forráspont és forráspont-tartomány: 180–220 °C
Lobbanáspont: > 65 °C
Alsó robbanási határ: 0,73 térfogatszázalék
Felső robbanási határ: 6 térfogatszázalék
Gyulladás hőmérséklet: > 200 °C
Sűrűség 20 °C-on: 0,83–0,84 g/cm³
Vízben oldhatatlan



Kiszerelés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P2181	28
5 liter	P2182	4

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu