

Diesel Conditioner & Anti-Gel 1:200

Dízel dermedésgátló

Általános információk

Nagyteljesítményű dízelrendszer védelem. Javítja a dízel üzemanyag folyékonyságát a téli időszakban, extrém hidegben megakadályozza annak besűrűsödését, valamint az üzemanyagszűrő és a vezetékek eldugulását. Segíti a hidegindítást, a rendszer felmelegedését, biztosítja a dízelrendszer minden mozgó alkatrészének az optimális kenést. Télen -33 °C-ig használható (az üzemanyag minőségétől függően).

Alkalmazási terület

Minden dízelmotorban használható, így a common rail, pumpe düse, ill. turbó, katalizátoros és részecskeszűrős rendszereknél is.

Felhasználás

0 °C fölötti hőmérsékletnél és a csomósodás kialakulása előtt a dízel üzemanyagtartályba töltendő. Már megdermedt üzemanyag esetén nem alkalmazható. A termék 0 °C alatt maga is megdermed, de gázolajjal elegyet alkotva gátolja a dermedést.

Adagolás

375 ml elegendő 80 l dízelolajhoz. Keverési arány: 1:200.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki.

Technikai jellemzők

Halmazállapot: folyékony
Szín: áttetsző
Szag: jellegzetes
Lobbanáspont: 63 °C
Sűrűség 20 °C-on: 0,82–0,83 g/cm³



| Kiszerezés | Cikkszám | Csomagolás |
|------------|----------|------------|
| 375ml | P2001 | 28 |

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-Tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu