

Diesel Organic Cleaner (DOC) 1:1000

Organikus dízelrendszer tisztító - koncentrátum

Általános információk

Nagy teljesítményű, speciális tenzidalapú koncentrátum, mely megelőzi a baktériumok, élesztőgombák, algák és gombák megjelenését a dízelüzemanyagban. Ezek megjelenése ún. dízelpestist okozna, azaz az üzemanyag eliszaposodását. Használata által megelőzhető az üzemanyagszűrő eltömődése.

Alkalmazási terület

Minden dízelrendszerhez használható. Bio-dízel használata esetén is alkalmazható. Különösen javasolt tartályok, hajók, mezőgazdasági gépek, lakóautók karbantartásához.

Felhasználás

A dízelrendszerhez töltendő. Használata főleg hosszabb pihenőidőszak előtt ajánlott. Ha a dízelolaj erősen szennyezett, akkor a tankot és az üzemanyagrendszert ki kell tisztítani a szer használata előtt.

Adagolás

1 liter 1000 liter gázolajhoz elegendő. Keverési arány: 1:1000

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki.

Technikai jellemzők

Színe: opálos
Halmazállapota: folyékony
Szaga: karakteres
Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 82°C
Lobbanáspont: 12 °C DIN 51755
Alsó robbanási határérték: 2 Vol.-%
Felső robbanási határérték: 12 Vol.-%
Sűrűség (20°C-on): 0,795 g/cm³ DIN 51757



Kiszárlás	Cikkszám	Csomagolás
1 liter	P1319	12

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu