

Diesel Organic Cleaner (DOC)

Organikus dízelrendszer tisztító

Általános információk

Nagy teljesítményű, speciális tenzidalapú koncentrátum, mely megelőzi a baktériumok, élesztőgombák, algák és gombák megjelenését a dízelüzemanyagban. Ezek megjelenése ún. dízelpestist okozna, azaz az üzemanyag eliszaposodását. Használata által megelőzhető az üzemanyagszűrő eltömődése.

Alkalmazási terület

Minden dízelrendszerhez használható. Bio-dízel használata esetén is alkalmazható. Különösen javasolt tartályok, hajók, mezőgazdasági gépek, lakóautók karbantartásához.

Felhasználás

A dízelrendszerhez töltendő. Használata főleg hosszabb pihenőidőszak előtt ajánlott. Ha a dízelolaj erősen szennyezett, akkor a tankot és az üzemanyagrendszert ki kell tisztítani a szer használata előtt.

Adagolás

375ml 80 liter dízelolajhoz elegendő. Keverési arány: 1:200

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki.

Technikai jellemzők

- Színe: opálos
- Halmazállapota: folyékony
- Szaga: karakteres
- Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 82°C
- Lobbanáspont: 12 °C DIN 51755
- Alsó robbanási határérték: 2 Vol.-%
- Felső robbanási határérték: 12 Vol.-%
- Sűrűség (20°C-on): 0,795 g/cm³ DIN 51757



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P1293	28

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu