

Diesel Applicator Spray (DAPS)

Dieselmotor szívórendszer tisztító

Általános információk

A diesel applicator spray tisztítja az egész szívórendszert, eltávolítja a szennyeződések és gyantás lerakódásokat a szívójáratból, beáramló és kiáramló szelepekről. Megszünteti a kipufogógáz visszavezetéséből származó lerakódásokat, tisztítja az égésteret. Eredménye: nyugodt egyenletes motorjárat, javuló motorteljesítmény, kisebb fogyasztás, és alacsonyabb károsgázképződés.

Alkalmazási terület

Minden dízelmotornál használható. A terméket kizárólag a Pro-tec Kft által írásban jóváhagyott szerviz ill. szakember alkalmazhatja!

Felhasználás

A termék használat előtt jól alaposan felrázandó! Járó és meleg dieselmotornak a szívórendszerébe fújja. Egyenletesen járó motor esetén fújja a terméket egyenletesen, rövid szüneteket tartva a levegő beszívó csőbe. Egyenetlenül járó motornál pedig rövid szórásokkal, megszakításokkal! A termék befújását követően hallható és érzékelhető a motor hangján és járásán (felpörög), hogy a termék bejutott az égéstérbe. Ha nem tapasztalja ezeket a jelenségeket akkor ne fújjon több anyagot a szívócsőbe! A motor fordulatszámát az alkalmazás alatt közepes fordulaton kell tartani (ca.2000-2500 ford /perc)

Figyelem!! Szakszerűtlen alkalmazás károsodást okozhat!!

Adagolás

Szükség szerint

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejt ki.

Technikai jellemzők

Színe: színtelen

Halmazállapota: aeroszol

Szaga: aromás

Lobbanáspont: < 0°C

Gyulladási hőmérséklet: >200°C

Sűrűség (20°C-on): 0.815-0.825 g/cm³

Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
400ml	P1911	12

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu