

Diesel Anti Smoke (DAS)

Dízel füstöléscsökkentő

Általános információk

A Diesel Anti Smoke jelentősen csökkenti a kipufogógáz füstjét és a kellemetlen kopogást minden dízelmotor esetében. Növeli a dízelüzemanyagok Cetánszámát. A termék biztosítja a dízelrendszerben lévő összes mozgó alkatrész tökéletes kenését és ezáltal tiszta és erőteljes égést biztosít. Védi a teljes rendszert a korrózió ellen.

Alkalmazási terület

Dízelüzemű motorokban való használatra. Részecskeszűrővel, turbóval és katalizátorral ellátott motorokhoz is ajánlott.

Felhasználás

A dízel üzemanyaghoz közvetlenül hozzáöntendő. Tartsa be a keverési arányokat!

Adagolás

150ml 60 liter dízelhez elegendő. Keverési arány: 1:400.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki.

Technikai jellemzők

- Színe: sárga
- Halmazállapota: folyékony
- Szaga: karakteres
- Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 200-210 °C
- Lobbanáspont: > 65 °C
- Alsó robbanási határérték: > 0,6 Vol.-%
- Felső robbanási határérték: > 7,0 Vol.-%
- Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C
- Sűrűség (20°C-on): 0.810 - 0.825 g/cm³
- Vízben való oldhatóság: nem oldódik



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
150ml	P2151	24

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu