

Radiator Flush (RF)

Hűtőrendszer tisztító

Általános információk

Eltávolítja a vízkőlerakódásokat, az iszapot, rozsdát, korróziót. Oldja és megköti a zsír és olajtartalmú lerakódásokat. Kémi és védi a fémalkatrészeket, ill. a gumitömítéseket. Nem tartalmaz agresszív savakat, ill. lúgokat. Savmentesítő hatása van. Tisztítja a hűtőt és a hőcserélőt, jó hatással van a termosztát és a vízpumpa működésére.

Alkalmazási terület

Minden belsőégésű motor zárt hűtőrendszerének tisztítására.

Felhasználás

Minden esedékes hűtőfolyadék csere előtt a hűtőtisztítót a használt hűtőfolyadékhoz öntjük. A fűtés csapot kinyitjuk és a motort kb. 15 percet alacsony fordulaton járattuk. Leengedjük a hűtőből a folyadékot, és a rendszert alaposan átöblítjük tiszta vízzel. Ezután a gyártó által előírt módon elvégezzük a hűtőfolyadék feltöltését.

Adagolás

375 ml 5-10 liter hűtőfolyadékhoz elegendő. Keverési arány: 1:20.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki. Kb. 15-40 perc

Technikai jellemzők

Színe: sárga
Halmazállapota: folyékony
Szaga: szagtalan
Olvadáspont: $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: $> 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sűrűség (20°C-on): 1.07 g/cm^3
Vízben oldódó



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P1501	28
5L	P1502	4

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu