

Radiator Stop Leak (RSL)

Hűtő tömítő

Általános információk

Autóhűtők szivárgása esetén tömítésre alkalmas termék, mely tömíti a vízhűtő, hőcserélő, vízpumpa, fűtés csap, hűtővízvezetékek esetleges szivárgásait. Megakadályozza a káros glikol szivárgást (fagyálló), jó kenést ad a vízpumpának, elasztikus tömítettséget eredményez.

Alkalmazási terület

Minden fajta zárt hűtőrendszerhez.

Felhasználás

Használata előtt jól fel kell rázni, hozzáönteni a meglévő hűtővízhez. A fűtés csapot melegre állítani, és a motort folyamatosan kb. 10-15 percet alaphőmérsékleten működtetni. Ellenőrizni a hűtőfolyadék szintjét.

Adagolás

375ml 5 - 10 liter hűtőfolyadékhoz elegendő. Keverési arány: 1:20.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki.

Technikai jellemzők

Színe: zöld

Halmazállapota: folyékony

Szaga: karakteres

Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 85 - 110 °C

Sűrűség (20°C-on): 0.95 - 1.1 g/cm³

Vízben oldódó



Kiszerelés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P1601	28
5L	P1602	4
10L	P1608	1

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu