

Radiator Conditioner (RC)

Hűtőrendszer védő

Általános információk

Véd a vízkőlerakódásokkal, az iszappal, rozsdával, korrózióval szemben. Keni és védi a fém alkatrészeket és a gumitömítéseket. Nem tartalmaz agresszív savakat, ill. lúgokat. Savmentesítő hatása van. Tisztítja a hűtőt és a hőcserélőt, jó hatással van a termosztát és a vízpumpa működésére.

Alkalmazási terület

Minden belsőégésű motor zárt hűtőrendszerének tisztítására.

Felhasználás

Minden esedékes hűtőfolyadék cseréjekor a hűtőkondicionálót a hűtőfolyadékhoz öntjük.

Adagolás

375 ml 5-10 liter hűtőfolyadékhoz elegendő. Keverési arány: 1:20.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki. Kb. 15 perc

Technikai jellemzők

Színe: színtelen

Halmazállapota: folyékony

Szaga: szagtalan

pH érték (20°C-on): 9-10

Gyulladás hőmérséklet: > 400 °C

Sűrűség (20°C-on): 1.09 g/cm³

Vízben oldódó



Kiszerelés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P1401	28
5L	P1402	4

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu