

# Injector Dismantling Aid - IDA

## Injektoroldó

### Általános információk

A PRO-TEC Injektoroldót kifejezetten a motor és a hengerfej területén lévő beragadt, problémás csatlakozások (pl. befecskendező injektorok, gyújtógyertyák, izzítógyertyák stb.) fellazítására fejlesztették ki. Az extrém anyaghűtés (-40°C) által a felületen lévő szennyeződések és maradványokat is szétporlasztja. A szintetikus olajban található kenő PTFE-részecskék így gyorsan és hatékonyan behatolnak a képződő mikropedésekbe, és lehetővé teszik az egyszerű és anyagkímélő szétszerelést.

### Alkalmazási terület

Motor-és hengerfejtér

### Felhasználás

Használat előtt alaposan felrázandó. A nagyobb szennyeződések távolítsuk el, majd alaposan fújjuk be a leszerelendő részeket (injektor, hengerfej) a termékkel és hagyjuk hatni kb 10-15 percn át.

### Adagolás

Szennyeződéstől függően

### Reakcióidő

10-15 perc

### Technikai jellemzők

Színe: vörös/ezüstös szürke

Halmazállapota: aeroszol

Szaga: karakteres

Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: <-20°C

Lobbanáspont: <-20°C

Alsó robbanási határérték: 0,6 Vol.-%

Felső robbanási határérték: 10,8 Vol.-%

Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C

Gőznyomás (20°C-on): > 8 hPa

Sűrűség (20°C-on): 0,63 g/cm<sup>3</sup>



Kiszárlás	Cikkszám	Csomagolás
400ml	P2250	12

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

### Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)