

## LPG Petrol System Cleaner & Protect (PSC-LPG)

### LPG-benzin üzemanyagrendszer tisztító

#### Általános információk

Hatásosan eltávolítja a gyantás lerakódásokat az egész égéstérből (Keep Clean hatás). A nagyhatásfokú kenőkomponenseivel védelmet ad a szelepeknek a kopás és korrózió ellen. Az üzemanyag fogyasztás és a káros gázkibocsátás optimalizálódnak, a motor élettartama pedig növekszik.

#### Alkalmazási terület

Benzin+gáz vegyes üzemű járművekhez használható.

#### Felhasználás

Töltsön 375 ml terméket kb. 30-40 liter üzemanyaghoz évente kétszer vagy 10-15 ezer kilométerenként!

#### Adagolás

375ml 80 liter üzemanyaghoz elegendő. Keverési arány: 1:200.

#### Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki.

#### Technikai jellemzők

- Színe: vörös
- Halmazállapota: folyékony
- Szaga: aromás
- Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 110 - 116 °C
- Lobbanáspont: -7,5 °C
- Alsó robbanási határérték: > 0,6 Vol.-%
- Felső robbanási határérték: > 12,0 Vol.-%
- Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C
- Gőznyomás (20°C-on): > 20 hPa
- Sűrűség (20°C-on): 0.78 - 0.82 g/cm<sup>3</sup>
- Vízben nem oldódik.



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P1921	28

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

#### Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)