

LPG Valve Lube (LPG-VL)

LPG szelepkendő és védő

Általános információk

Nagyhatásfokú kenő adalék, melynek használatával a folyékonygáz-üzemű motorok szelepeinek és szelepfészkeinek védelme jelentősen növelhető.

Az egyedülálló receptúra biztosítja a felső égéstér tisztaságát és jó kenését, továbbá kopáscsökkentő felületi védelmet nyújt a szelepeknek és szelep fészkeknek. Ez a kiváló és tartós felületi védelem biztosítja a jobb hőelvezetést, ezáltal a szelepek és szelepfészkek jobb hűtését. Katalizátoros és turbófeltöltős járművekben is használható. Hatása: védi a szelepeket és szelepfészkeket, az üzemanyagfogyasztás optimalizálódik, a káros gáz képződés csökken, eltávolítja a legkisebb szennyeződést is az égéstérből, garantálja a biztos kenést, megakadályozza a szelepkárosodást, növeli a motor élettartamát.

Alkalmazási terület

Kizárólag a vegyes üzemű (benzin+gáz) járművekhez használható.

Felhasználás

Töltse a megfelelő mennyiségű terméket az automata adagoló tartályba.

Adagolás

50 ml 50 liter üzemanyaghoz elegendő.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejt ki. kb. 15 perc

Technikai jellemzők

Színe: színtelen

Halmazállapota: folyékony

Szaga: karakteres

Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 180 - 210 °C

Lobbanáspont: > 61 °C

Sűrűség (20°C-on): 0.79 - 0.83 g/cm³

Vízben nem oldódik.

Viszkozitás (20°C-on): 1,91 mm²/s

| Kiszereelés | Cikkszám | Csomagolás |
|-------------|----------|------------|
| 500 ml | P1991 | 24 |



Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu