

## Engine Flush (EF)

### Motorbeltértisztító

#### Általános információk

A **Motorbeltértisztító** eltávolítja az üzemszerű szennyeződések és gyantásodásokat az egész olaj kenőrendszerből, valamint a lerakódásokat a dugattyúgyűrűkről és a hengertérből. Semlegesíti a káros motorsavakat, a fáradt olajjal együtt feldolgozható. Használata után tiszta motorba kerül a friss olaj, csökken az olaj és üzemanyag fogyasztás, javul a motorteljesítmény, csökken a kopás, növekszik a katalizátor élettartama.

#### Alkalmazási terület

Minden Otto- és dízelmotornál alkalmazható.

#### Felhasználás

Minden olajcsere előtt a használt olajhoz töltendő. Ezután járassa a motort 10-15 percig. Majd a gyártó által előírt módon végezze el az olaj- és szűrőcserét.

#### Adagolás

375ml 6 liter olajhoz elegendő. Keverési arány: 1:15.

#### Reakcióidő

kb. 15 perc

#### Technikai jellemzők

Színe: vörös  
Halmazállapota: folyékony  
Szaga: aromatizált  
Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 110-116 °C  
Gyulladáspont: -6,5 °C  
Alsó robbanási határérték: > 0,6 Vol.-%  
Felső robbanási határérték: > 12 Vol.-%  
Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C  
Gőznyomás (20°C-on): > 20 hPa  
Sűrűség (20°C-on): 0.78-0.82 g/cm<sup>3</sup>



| Kiszerezés | Cikkszám | Csomagolás |
|------------|----------|------------|
| 375ml      | P1001    | 28         |
| 1L         | P1009    | 12         |
| 5L         | P1002    | 4          |

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

#### Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)