

Engine Oil Stop Leak (EOSL)

Motorolaj szivárgás tömítő

Általános információk

Nagyhatású és innovatív hatóanyag kombináció az olajszivárgás megszüntetéséhez. Alkalmazható minden benzin, gáz és dízelmotorhoz. Jelentősen csökkenti a súrlódást és a kopást. A motor gumi és műanyag alkatrészeit regenerálja és védi. A motorolaj viszkozitását stabilan tartja, az olaj oxidációját lassítja.

Alkalmazási terület

Minden, a kereskedelemben kapható motorolajjal keverhető. Minden zárt olajrendszerben alkalmazható (motorok, váltók, differenciálok).

Felhasználás

Az olajrendszerhez kell hozzáadni.

Adagolás

375ml 5 liter olajhoz elegendő. Keverési arány: 1:15.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki. Kb. 10-15 perc alatt.

Technikai jellemzők

Színe: barna

Halmazállapota: viszkózus

Szaga: enyhe

Gyulladás hőmérséklet: > 100 °C

Sűrűség (20°C-on): 0.89 - 0.92 g/cm³

Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P2121	28



Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu