

## Nano Protect Engine and Seal (NEPS)

### Nano motorvédő

#### Általános információk

Ez a legújabb fejlesztéseken alapuló NANO-termék rendkívül hatékony gátló hatást fejt ki az alkatrészek súrlódásával szemben. Az extrém védő hatását a NANO-gömböcskék eredményezik. Így kitűnően alkalmazható az olajrendszerben, szervóknál, váltórendszerekben (automata is), differenciálknál és összkerek-kapcsolóknál. A tömitéseket, az O-gyűrűt és a szimeringet is hatékonyan karbantartja. Hatása: aktív védelem a kopás ellen, hidegindításnál a lehető leggyorsabb kenés, lágy és kiegyenlített motorjárat, javuló motorteljesítmény, hosszabbodó élettartam, kitűnő megoldás a motor szárazfutása ellen, zajcsökkenés.

#### Alkalmazási terület

Minden Otto- és dízelmotornál.

#### Felhasználás

Minden olajcsere alkalmával a friss motorolajhoz hozzáöntendő.

#### Adagolás

375ml 5 liter olajhoz elegendő. Keverési arány: 1:15.

#### Reakcióidő

Hatását üzem közben fejt ki.

#### Technikai jellemzők

Színe: barna

Halmazállapota: viszkózus

Szaga: enyhe

Gyulladási hőmérséklet: > 100 °C

Sűrűség (20°C-on): 0.9 - 0.95 g/cm<sup>3</sup>



Kiszárlás	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P9201	28
1L	P9209	12
5L	P9202	4

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

#### Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)