

TERMÉKLEÍRÁS

A **NERTA SKY WE 64** egy enyhén alkáli, erősen koncentrált, habzó előmosó személy- és teherjárművek tisztításához. A NERTA SKY WE 64 nano-molekulákat tartalmaz, melyek a tisztítást követően kitöltik a jármű felületének mikropórusait. A NERTA SKY WE 64 hatására a lakkfelület fényessé és szennyeződést taszítóvá válik, jól öblíthető és nem hagy nyomot. Előnye, hogy a rovarokat is jól oldja és kellemes illatot biztosít.

Adagolása: autómosók és önkiszolgáló mosók: 1-3%. Gépi tehermosók: 2-6%. Rovaroldó hatáshoz: 5-10%. További részletes információ igénye esetén kérje technikai és biztonságtechnikai adatlapunkat az alábbi e-mail címen: info@pro-tec.hu

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

1. **Porlasztva:** Erősen szennyezett gépjárműveknél a keverési arány 1:20-hoz. Az anyagot letről felfelé haladva kell a tisztítandó felületre felhordani. Körülbelül egy percig a kezelt felületen hagyni, majd magasnyomású vízszugárral lemosni. Kevésbé szennyezett járművek esetében a keverési arány 1:25/50. Munkamenet az 1:20-as keverési arányhoz hasonlóan.

2. **Habosítva:** A felhasználás és az adagolás nagymértékben függ a habosító készülék típusától, de a NERTA SKY WE 64 minden rendszerben felhasználható. Bővebb információért forduljanak műszaki szolgálatunkhoz.

3. **Magasnyomású készülékkel:** Keverési arány 1:10-hez. Porlasztó fúvókánál, 50 °C -os hőmérséklet mellett körülbelül 0,5 - 2%.

4) **Kézi tisztításnál:** Körülbelül 1:100-as oldat. A gépjármű mosása szivaccsal vagy kefével, utána alaposan le kell öblíteni.

Figyelem: A NERTA SKY WE 64 nem káros a lakkra és egyéb felhasznált anyagokra. A gépjárműszektorban 1%-os koncentrátumot használnak. Az 1:10 aránynál magasabb koncentráció esetén a jármű egy nem szembeötlő helyén győződjön meg arról, hogy a tisztítandó felület rezisztens-e a szerrel szemben.

Fontos: A NERTA SKY WE 64-nek soha nem szabad a karosszériára rászáradnia. A nagyon forró és matt részekre porlasztással történő felhordás esetén ajánlatos ezeket a részeket előnedvesíteni és az autót nem a napra állítani.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Mérgező anyagokat nem tartalmaz.

Nem gyúlékony

Habzás: erős

pH: 12,5

Fajsúly: 1100 kg/L

Biológiailag lebomló: >90%

Kiszerezés: 5, 20, 200 L

Cikkszám: 3711, 3712, 3713



BIZTONSÁGOS KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A termék teljes biztonsági utasításai megtalálhatóak az anyag biztonsági adatlapján. Csak professzionális felhasználók / szakemberek számára. Tartsa a terméket az eredeti és zárt csomagolásban, óvja a szélsőséges hőmérsékletingadozástól.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu