

Radiator Oil Cleaner 2-C (ROC)

Olajos hűtőtisztító 2 komponensű

Általános információk

Hatásosan eltávolítja a hűtőrendszerből az olajos lerakódásokat – akár az olajsarat is -, a hűtőizapot és a vízkövet is. A tisztítás folyamata alatt védelmet nyújt az összes fém, ill. gumi, műanyag alkatrésznek.

Alkalmazási terület

Minden zárt hűtőrendszer és hőcserélő tisztítására alkalmas.

Felhasználás

A flakonokat (K1+K2) használat előtt jól fel kell rázni, és hozzáönteni a tisztítandó hűtőrendszerhez. A fűtőscsapot kinyitni, a motort kb. 15 percet közepes fordulaton járatni, majd ezt követően a hűtővizet leengedni. Amennyiben a kiegyenlítő tartályt nem járja át a hűtővíz, ill. a tisztító, akkor ki kell szerelni és kézzel meg kell tisztítani. A tisztítás után a rendszert tiszta vízzel alaposan át kell öblíteni. Ezután a gyártó által előírt módon és anyaggal töltsse fel a hűtőrendszert.

Adagolás

375 ml 5-10 liter hűtőfolyadékhoz elegendő

Reakcióidő

Kb. 15 perc

Technikai jellemzők

Színe: sárgás
Halmazállapota: folyékony
Szaga: szagtalan
pH-érték (20°C-on): 0-1
Olvadáspont: < 0 °C
Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: > 100 °C
Sűrűség (20°C-on): 1,07 g/cm³
Vízben oldódó



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
2x188ml	P1511/1 és P1511/2-9	28 db/doboz 28 db/doboz

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu