

# Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner (OXICAT)

## Katalizátor és lambdaszonda tisztító

### Általános információk

Az OXICAT egy speciális fejlesztésű nagyteljesítményű tisztító, amelynek használata által eltávolíthatók az üzemszerű szennyeződések, gyantásodások, gumi és koksztartalmú anyagok az egész kipufogó rendszerből különös tekintettel a katalizátorból, lambdaszondáról és a turbófeltöltőből.

### Alkalmazási terület

Az OXICAT használható Otto- és dízelmotorokba egyaránt és a hybrid-járművekbe is. Ideális minden 4-ütemű motorhoz.

### Felhasználás

Rendszeresen, háromhavonta a tankolás előtt a jármű üzemanyag tartályába önteni.

### Adagolás

375ml 80 liter üzemanyaghoz elegendő. Keverési arány:  
1:200.

### Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki. Kb. 15 perc.

### Technikai jellemzők

Színe: átlátszó  
Halmazállapota: folyékony  
Szaga: karakteres  
Lobbanáspont: ~70 °C DIN EN ISO 2719  
Sűrűség (20°C-on): 0,88 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757  
Vízben való oldhatóság: nem oldódik



| Kiszerelés | Cikkszám | Csomagolás |
|------------|----------|------------|
| 375ml      | P1180    | 28         |

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

### Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)