

## Valves and Injection Cleaner (VIC)

### Szelep- és injektortisztító

#### Általános információk

Nagy hatású hatóanyag-összetétel a kiserelés nélküli szelep és injektortisztításhoz. Javuló motorteljesítmény. Feloldja a kokszosodást a szelepekről, befűvótérből és égéstérből, feloldja a lerakódásokat a teljes benzin-befecskendező-rendszerből. Erőteljes, tiszta égést biztosít. Optimalizálja a kipufogógáz értékeket. Garantálja az optimális befecskendezést és porlasztást. Optimális motorvédelem, hosszabb élettartam, könnyen és lágyan járó motor.

#### Alkalmazási terület

Minden Otto-motorhoz (pl FSI, GDI); turbó, illetve katalizátor esetén is ajánlott. Nem alkalmazható: gáz-rendszerrel szerelt autókban.

#### Felhasználás

Rendszeresen, 3-4 havonta tankolás előtt adjuk hozzá a benzin üzemanyaghoz.

#### Adagolás

375ml 80 liter benzines üzemanyaghoz elegendő. Keverési arány: 1:200.

#### Reakcióidő

Hatását üzem közben fejt ki.

#### Technikai jellemzők

Színe: kék  
Halmazállapota: folyékony  
Szaga: aromás  
Kezdeti forráspont és forrástartomány: 110 - 116 °C  
Lobbanáspont: -5 °C  
Alsó robbanási határérték: 0,6 térfogat%  
Felső robbanási határérték: 12 térfogat%  
Gyulladás hőmérséklet: > 200 °C  
Gőznyomás 20 °C-on: 20 hPa  
Sűrűség 20 °C-on: 0.78-0.82 g/cm<sup>3</sup>  
Vízben nem oldható.

Kiserelés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P2233	28



Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

#### Pro-Tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)