

## Gear Oil Stop Leak (GOSL)

### Váltóolaj szivárgás tömítő

#### Általános információk

Hatásosan megállítja a váltó olajszivárgását. Védi a váltót a hiányos kenés ellen, ill. az olajvesztés okozta károsodástól. Jelentősen csökkenti a kopást, és garantálja az optimális kenést. A szimeringeket, gyűrűket, tömítéseket is ápolja. A váltóolaj oxidációját hátráltatja.

#### Alkalmazási terület

Váltókhoz, differenciálokhoz. Nem használható automata váltókhoz és olajkuplungokhoz!

#### Felhasználás

A váltóolajhoz adjuk hozzá. Minden kereskedelemben kapható váltóolajjal keverhető.

#### Adagolás

50 ml termék 2-3 liter váltóolajhoz elegendő. Keverési arány: 1:60.

#### Reakcióidő

Hatását üzem közben fejt ki.

#### Technikai jellemzők

Színe: barna

Halmazállapota: viszkózus

Szaga: kellemes

Gyulladási hőmérséklet: > 100 °C

Sűrűség (20°C-on): 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>

Vízben való oldékonyság: nem oldódik



Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
50 ml	P2141	24

Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

#### Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: [info@pro-tec.hu](mailto:info@pro-tec.hu)

Internet: [www.nerta.hu](http://www.nerta.hu), [www.pro-tec.hu](http://www.pro-tec.hu)