

Diesel System Clean (DSC)

Dízelrendszer tisztító

Általános információk

A Diesel System Cleaner hatékonyan távolítja el az üzemszerű szennyeződésekét dízelmotorok teljes üzemanyagrendszerében a tanktól az égéstérig. Eltávolítja a gyantás, ragacsos lerakódásokat a befecskendező fúvókákról és a befecskendező szivattyúról, a kocsos maradványokat és koromlerakódásokat az egész felső hengertérből. Kémi és védi a dízel befecskendező rendszert és az egész felső hengerteret. A termék megakadályozza az üzemanyag oxidációját és a mikroorganizmusok elszaporodását és javul az égés, a porlasztás pedig tiszta és erőteljes lesz.

Alkalmazási terület

Az üzemanyagtartályba töltendő, problémás esetekben tisztítókészülék használata javasolt. Ehhez kérje szakszervíze segítségét!

Felhasználás

A dízel üzemanyaghoz közvetlenül hozzáöntendő.

Minden dízelüzemű egységben használható, alkalmas katalizátorokhoz, részecskeszűrőkhöz és turbófeltöltőkhöz.

Ájánlás: Kb. 20 000 km-enként, de legkésőbb a soron következő szervíznél kell alkalmazni.

Adagolás

375ml 80 liter dízelhez elegendő. Keverési arány: 1:200.

Reakcióidő

Hatását üzem közben fejti ki.

Technikai jellemzők

Színe: barna

Halmazállapota: folyékony

Szaga: aromás

Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 200-210 °C

Lobbanáspont: 45 °C

Alsó robbanási határérték: > 0,6 Vol.-%

Felső robbanási határérték: > 7,0 Vol.-%

Gyulladás hőmérséklet: > 200 °C

Gőznyomás (20°C-on): > 8 hPa

Sűrűség (20°C-on): 0.83 - 0.86 g/cm³

Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás
375ml	P1201	28
5L	P2102	4



Információink gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők. Azonban minden információ nem kötelező érvényű tanácsadás. Nyomatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások és hibák fenntartva.

Pro-tec Kft.

cím: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. A épület, II. emelet 112.

telefon: +3630-830-4708, +36-1-405-4036

E-mail: info@pro-tec.hu

Internet: www.nerta.hu, www.pro-tec.hu